

ELFMATIC IID

***Nuevo lubricante para transmisiones
automáticas y circuitos hidráulicos***



A brand of **TOTAL**

ELFMATIC IID: lubricante para transmisiones automáticas y circuitos hidráulicos

Se comunica a nuestros clientes que se producirá un cambio en nuestra gama de productos para transmisiones automáticas – circuitos hidráulicos.

*Dicho cambio consiste en el lanzamiento del nuevo producto **ELFMATIC IID**, lubricante mineral que satisface el nivel de la especificación GM Dexron® IID. Este producto reemplazará al producto **ELFMATIC**, el cual será dado de baja.*



El cambio mencionado implica tanto un cambio en la denominación comercial como en la fórmula del producto reemplazado. Por favor tener a bien consultar a su ejecutivo comercial para conocer mayores detalles acerca del status del proceso de reemplazo.

A partir de este lanzamiento Total Especialidades Argentina continúa el proceso de alineación de su gama local con la gama internacional de Total, incorporando todas las ventajas técnicas que ofrece este producto de la gama internacional.



A brand of **TOTAL**

ELFMATIC IID: lubricante para transmisiones automáticas y circuitos hidráulicos

APLICACIONES

ELFMATIC IID se recomienda para aquellas transmisiones automáticas que especifiquen un nivel de performance Dexron IID, así como para los sistemas de dirección de potencia relacionados.

También apto para uso en algunos sistemas hidráulicos especiales en equipos para agro y otras instalaciones dichos requerimientos.

Su formula específica combina bases minerales de alta prestación y aditivos mejoradores del índice de viscosidad, anti-oxidantes y anti-espuma.

ELFMATIC IID es compatible con los materiales que componen los sellos utilizados en transmisiones Tipo IID.

Provee una excelente experiencia de conducción en un amplio rango de condiciones de manejo.



A brand of **TOTAL**

ELFMATIC IID: lubricante para transmisiones automáticas y circuitos hidráulicos

VENTAJAS PARA EL USUARIO

Intervalo de cambio adaptado: mantiene una eficiente operación durante el intervalo entre cambios recomendado por el fabricante.

Propiedades de fricción adaptadas para un suave pasaje de cambios y una larga vida útil de la transmisión.

Resistencia a la oxidación en condiciones de servicio severas.

Buena fluidez a bajas temperaturas mejora el start-up y brinda una rápida respuesta de lubricación.

Alta compatibilidad con sellos: previene las fugas de lubricante.



A brand of **TOTAL**

ELFMATIC IID: lubricante para transmisiones automáticas y circuitos hidráulicos

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

✓ GM Dexron® IID (nivel)

HOMOLOGACIONES

- ✓ ZF TE ML 14^a
- ✓ VOITH H55.6335.xx
- ✓ MAN 339 Type V1 & Z1
- ✓ MB-Approval 236.9
- ✓ VOLVO 97341



A brand of **TOTAL**